



Сертификат качества

Стеклоткань AEROGLASS 163 гр./м² – саржевое плетение

Общие данные:

Тип стекла	:Е-стекло ткань	Диаметр филамента	: 9 мкм	
Плотность	: 12×12 нитей/см	Пропитка	:Совместимая с эпоксидом	
Используемые нити	Основа	: EC9-33x2TEX	Цвет	:Белый
	Уток	EC9-33x2TEX		

Содержание влаги (%)		≤0.20%
Плотность (нитей/см)	Основа	12±1.0
	Уток	12±1.0
Предел прочности (Н/25*100мм)	Основа	≥700
	Уток	≥700
Вес (г/м ²)		160±10
Ширина (см)		100±1.0
Длинна (м)		100±2.0
Бумажная трубка с внутренним диаметром		76 мм
Рекомендуемое хранение		24°C
Влажность		50%

Havel Composites CZ, s.r.o.,
Svéšedlice 67, Páslavice, 783 54
Tel.: +420 585 129 010/11,
www.havel-composites.cz
info@havel-compositec.cz



Сертификат качества

Стеклоткань AEROGLASS 163 гр./м² – саржевое плетение

Общие данные:

Тип стекла	:Е-стекло ткань	Диаметр филамента	: 9 мкм	
Плотность	: 12×12 нитей/см	Пропитка	:Совместимая с эпоксидом	
Используемые нити	Основа	: EC9-33x2TEX	Цвет	:Белый
	Уток	EC9-33x2TEX		

Содержание влаги (%)		≤0.20%
Плотность (нитей/см)	Основа	12 ± 1.0
	Уток	12 ± 1.0
Предел прочности (Н/25*100мм)	Основа	≥700
	Уток	≥700
Вес (г/м ²)		160 ± 10
Ширина (см)		100 ± 1.0
Длинна (м)		100 ± 2.0
Бумажная трубка с внутренним диаметром		76 мм
Рекомендуемое хранение		24°C
Влажность		50%

Havel Composites CZ, s.r.o.,
Svéšedlice 67, Páslavice, 783 54
Tel.: +420 585 129 010/11,
www.havel-composites.cz
info@havel-compositec.cz